



Powadziś firmę i szukasz dla siebie lepszych rozwiązań telekomunikacyjnych? Teraz możesz korzystać jednocześnie z telefonii tradycyjnej i telefonii internetowej VoIP. To łatwiejsze niż myślisz. Wybierz centralę Slican ITS. To przyjazna w użytkowaniu, kompaktowa centrala telefoniczna IP z dużymi możliwościami, którą możesz zainstalować w biurze lub w domu.

Do centrali można załogować telefony VoIP (SIP) oraz podłączyć zwykłe telefony i faxy, bramofony oraz programy typu softphone. Dostępne wersje centrali serii ITS mogą obsługiwać od 7 abonentów.



centrala Slican ITS



SIECIOWANIE

Mała centrala VoIP oferuje kompleksową łączność dla małych firm, kancelarii, gabinetów czy sklepów jak również odbiorców indywidualnych. Centrala Slican ITS można sieciować z innymi centralami Slican oraz z centralami innych producentów, umożliwia to konfigurowanie rozwiązań telekomunikacyjnych odpowiednio do zapotrzebowania Twojej firmy.



KONTROLA KOSZTÓW

Atrakcyjna cena oraz różnorodność funkcji – połączenie telefonii VoIP z telefonią tradycyjną, gwarantują tanią, szybką i niezawodną łączność we wszystkich sieciach wymagających stabilnych rozwiązań komunikacyjnych. Centrali serii ITS wyposażono w użyteczne funkcje takie jak, np. wybór najtańszej drogi połączenia (LCR), możliwość definiowania zadań i ograniczeń przy realizacji połączeń przychodzących i wychodzących czy połączenia trójstronne (3PTY). Niewielkie rozmiary i minimalny pobór mocy to atuty, których nie znajdziesz u innych.



ORGANIZACJA PRACY

Łatwa instalacja Plug&Play, intuicyjna obsługa oraz zdalne zarządzanie poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej, gwarantują użytkownikowi pełen komfort obsługi. Centrala ITS może także współpracować z bramofonami Slican, dzięki czemu można w wygodny sposób za pomocą jednego urządzenia obsługiwać rozmowy telefoniczne i otwierać drzwi czy bramę wjazdową. Centrala Slican ITS zapewnia dostęp do telefonii internetowej bez dodatkowych bramek, kart i telefonów IP, a zwykłe telefony zyskują nowe możliwości.



		ITS-0106	ITS-0206
Max. ilość jednocześnie prowadzonych rozmów		4	4
Wyposażenie	Abonenci analogowi (FXS)	6	6
	Linie miejskie (FXO)	1	2
	Abonenci IP (IPS)	1	1
	Linie IP (IPO)	2	2
	Port Ethernet 10 /100	1	1
Dostępne urządzenia współpracujące Slican		telefony analogowe telefony IP (SIP) bramofon Slican DPH	
Parametry VoIP	Obsługiwane protokoły	SIP 2.0 (kodek G.711)	
	Współpraca z innymi aplikacjami / urządzeniami	aplikacje komputerowe typu „softphone” lub sprzętowy telefon SIP, bramy VoIP (SIP 2.0)	
	Tryb pracy	klient lub / i serwer VoIP	
Zasilanie		~230 V; 50 Hz < 15 VA (zasilacz zewnętrzny 12 V / 1,2A)	
Wymiary (mm) szerokość x wysokość x głębokość		188 x 109 x 36	
Technologia		PURE-IP	

FUNKCJONALNOŚĆ

- łatwa instalacja Plug&Play
- 3 zapowiedzi słowne DISA (możliwość nagrywania własnych zapowiedzi)
- możliwość odbioru połączeń z bramofonów DPH na telefonie GSM
- zdalne zarządzanie centralką przez przeglądarkę internetową
- melodia dla połączeń oczekujących MoH
- wybór najtańszej drogi połączenia – LCR
- współpraca z operatorami VoIP
- przekazywanie rozmów
- przekierowania rozmów – Call Forwarding
- dzwonienie grupy abonentów
- połączenia trójstronne – 3PTY
- prezentacja numeru CLIP
- różne rodzaje dzwonek dla połączeń wewnętrznych i miejskich
- aktualizacja oprogramowania przez Internet
- współpraca z bramofonami serii DPH
- zawieszenie połączeń HOLD
- współpraca z telefonami / FAX-ami analogowymi
- współpraca z telefonami zgodnymi z VoIP-SIP
- wydruk historii połączeń
- automatyczna zmiana trybów pracy centrali (dzień / noc)
- estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA CENTRALKI

